

CARLS 25
Fiche technique

Description

Carl's 25 est une huile d'entretien spécialement conçue pour les parquets huilés. Son application régulière permet au sol de conserver son aspect naturel tout en lui conférant une très bonne résistance aux agressions diverses.

Domaine d'utilisation

Carl's 25 est destinée à l'entretien régulier de tous les parquets huilés, en particulier, les parquets traité avec **Carl's 90** ou **Carl's 45.**
Sa faible teneur en extraits secs lui permet de nourrir le bois sans l'encrasser. **Carl's 25** est particulièrement recommandé sur des sols soumis à des nettoyages fréquents.

Mode d'emploi

La fréquence d'entretien avec **Carl's 25** dépendra du trafic et du type de nettoyage auquel le parquet est soumis. En règle générale, on procèdera à cet entretien 2 à 3 fois par an dans les lieux publics soumis à un trafic intense, et 1 ou 2 fois par an pour un endroit soumis à un trafic normal ou faible.
En usage domestique, un entretien tous les 2 à 3 ans est suffisant.

Entretien de sols soumis à un fort trafic :
Une fois le sol nettoyé (utiliser de préférence un produit adapté aux sols huilés du type **Carl's Cleaner**), attendre qu'il soit parfaitement sec.

- ⇨ Appliquer une couche de Carl's 25 régulière sur l'ensemble de la surface et laisser le produit pénétrer pendant 30 à 45 minutes.
- ⇨ Polir ensuite le sol avec une monobrosse équipée d'un pad brun jusqu'à l'obtention d'une surface uniforme sans excédent d'huile. Si l'huile semble sèche, en rajouter localement.

REMARQUE : Il est important de retirer les excédents d'huile car sinon ils seront visibles après le polissage. Pour cela, passer la monobrosse en l'équipant d'un chiffon en coton.

- ⇨ Sécher les coins et les bordures inaccessibles avec la monobrosse à la main avec un chiffon en coton et frotter jusqu'à l'obtention d'une surface uniforme sans excédent d'huile.
- ⇨ Laisser sécher pendant 4 à 12 heures. Ne pas marcher sur la surface traitée pendant ce temps.
- ⇨ Enfin, polir à la monobrosse équipée d'un pad rouge.

Si des traces en spirale apparaissent ou si on souhaite une surface plus brillante, polir à nouveau en équipant la monobrosse d'un chiffon en coton.
Entretien de sols soumis à un trafic normal :
Une fois le sol nettoyé (utiliser de préférence un produit adapté aux sols huilés du type **Carl's Cleaner**), attendre qu'il soit parfaitement sec.
Appliquer directement **Carl's 25** à la monobrosse :

- ⇨ Placer le chiffon sur le sol et poser dessus un pad rouge
- ⇨ Verser Carl's 25 au centre du pad (environ 0,1 l pour 10 m²).
- ⇨ Etaler l'huile de façon uniforme en se déplaçant avec la machine dans diverses directions.
- ⇨ Ajouter de l'huile régulièrement, toujours au centre du pad, pour obtenir surface recouverte d'une fine couche d'huile.
- ⇨ Pour les coins et les bordures inaccessibles avec la monobrosse, appliquer l'huile à la main avec un chiffon en coton
- ⇨ Laisser le produit pénétrer pendant 1 heure au moins.
- ⇨ Polir à la monobrosse équipée d'un pad rouge.
- ⇨ Laisser sécher pendant 12 à 24 heure au moins. Ne pas marcher sur la surface traitée pendant ce temps.

ATTENTION : ne jamais diluer Carl's 25.

Propriétés

L'huile est une protection efficace et naturelle, mais elle nécessite un entretien régulier. **Carl's 25** est conçu pour simplifier cet entretien.
Principales propriétés :

- ⇨ **Carl's 25** est entièrement à base de produits naturels.
- ⇨ **Carl's 25** a une faible teneur en extraits secs, elle n'encrasse donc pas les parquets
- ⇨ **Carl's 25** est fluide et pénètre facilement dans le bois en favorisant une protection en profondeur.

Outils d'application

Chiffon en coton, monobrosse pour polissage (150 tr/min).
REMARQUE: Les outils d'application et autres matériaux utilisés doivent être placés dans de l'eau ou dans un bocal fermé afin d'éviter tout risque d'auto combustion.



Données technique

Liant	Huile de pin de Scandinavie	Conditionnement	Bidon de 1 ou de 5 litres
Temps de séchage	24 heures	Conservation	2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert. Protéger du gel
Outil d'application	Chiffon en coton		
Inflammabilité	Oui	Consommation	1 l pour 50-100 m² en fonction de l' essence de bois

